

Евро Песто 30


ТИП Интерьерная полуматовая эмаль без резкого запаха.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещений (например, в ваннах, кухнях и коридорах).



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для окраски стен, потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели и т.д.

[Увеличить](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис А и С
Цвета По каталогам цветов «Тиккурила Симфония».
Степень блеска Полуматовая
Расход 10-12 м²/л. в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Тара 0,9 л, 2,7 л, 9 л
Способ нанесения Наносится кистью, распылением или валиком. Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% "От пыли" 3 -4 часа.
 Следующий слой можно наносить через сутки.
Износостойкость Хорошая.
Стойкость к мытью Хорошая
Стойкость к химикатам Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Сухой остаток Ок. 75 %.
Плотность 1,2 - 1,5 кг/л.
Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет.
Сертификат соответствия [Сертификат соответствия](#)
Свидетельство о государственной регистрации [Свидетельство о государственной регистрации](#)

Евро Песто 30

Сертификат
пожарной
безопасности

Пожарный сертификат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Температура воздуха должна быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.

Предварительная
подготовка

Неокрашенные поверхности обезжирить и очистить от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности вымыть моющим средством "Maalipesu", затем тщательно промыть чистой водой и высушить. Удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Произвести частичное выравнивание поверхности универсальной шпатлевкой "Spakkeli" или алкидной шпатлевкой "Lakkakitti"

Окраска

Загрунтовать оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные и кирпичные поверхности грунтовкой-концентратом "Euro Primer", деревянные, гипсовые поверхности, ДСП и ДВП – грунтовкой "Otex", а металлические, алюминиевые и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой "Rostex super". Алюминиевые поверхности до грунтования отшлифовать.

Очистка
инструментов

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, разбавить уайт-спиритом. Наносить на сухую поверхность в 1–2 слоя. Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Pensselipesu".

Уход

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективную вентиляцию.





Евро Песто 30

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА-

Продукт не сливать в канализацию, водоемы и почву. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов.

Изготовитель:
ООО "Тиккурила",

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января,
дом 15, корпус 3

тел./факс: +7 (812) 380-33-99

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

