



<b>Наименование:</b>	Лак акриловый для наружных и внутренних работ
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия акрилового полимера, антисептические и модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Свойства и особенности:</b>	Представляет собой молочно-белую гомогенную вязкую жидкость со слабым запахом. По мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно- белого к бесцветному. При полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, прочную пленку.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающийся старый лак должен быть удалён. Для получения лучшего декоративного эффекта лакируемую поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать.
<b>Расход:</b>	Ориентировочный расход при нанесении кистью на дерево 100-160 г/м <sup>2</sup> первый слой, 100 г/м <sup>2</sup> второй слой. Для получения лучшего декоративного эффекта рекомендуется двукратное или многократное нанесение с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится сплошным слоем кистью, валиком, краскопультом, тампоном, наливом или окутанием.
<b>Время высыхания:</b>	При нормальных условиях лак сохнет 60 минут, полное высыхание через 48 часов. Работы производить при нормальной влажности и температуре не ниже +7°C.
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 40°C . Допускается замораживание до -15°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2313-005-32998388-2011 с изм.1,2